

### KULLANIM ALANLARI:

Açık ve kapalı tenis kortları,  
basketbol sahaları,  
voleybol sahaları,  
yürüyüş yolları,  
bisiklet yolları.

### SİSTEM TANIMI:

Kategori 3 Akrilik Spor zemini,  
3 ana katmandan oluşan  
oyun performansı  
yüksek olan, tenis kortları ve  
çok amaçlı sahaların  
vazgeçilmezidir.

### ÖZELLİKLERİ:

Kaymayan yüzeyi ve  
esnek yapısı sayesinde  
oyuncu, kendini ve  
topu daha iyi kontrol  
edebilmektedir.

## AKRİLİK KAPLAMA-Kategori 3



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Kalınlık</b>	4 MM	8 KAT	
<b>Astar Katı</b>	150 Gr/m2 Epoxy	Beton zeminlerde kullanılır Asfalt zeminde kullanılmaz	+ %35 Kum
<b>Alt Tabaka</b>	300 Gr/m2/Kat Resurfacer	2 Kat	+ %60 Kum + %35 Su
<b>Orta Tabaka</b>	300 Gr/m2/Kat Cushion- ince 650 Gr/m2/Kat Cushion- kalın	4 Kat 2 Kat	+ %35 Su + %35 Su
<b>Üst Tabaka</b>	300 Gr/m2/Kat Akriolik Boya	2 Kat	+ %55 Kum + %25 Su
<b>Koruyucu Tabaka</b>	150 Gr/m2/Kat Vernik	1 Kat	Opsiyonel Tabaka
<b>Oyun Çizgileri</b>	0.100 Gr/m2	2 Kat	+ %15 Su

## UYGULAMA METODU

<b>Epoxy Astar</b>	Sentetik imalatının zemine tutuculuğunu artırmak için Rulo ile uygulanır. Silis kumu tepeleme serpilerek tutunmayan kısım süpürülür. Bu kısım Beton zeminlerde uygulanır.
<b>Alt Tabaka</b>	Resurfacer, %60 silis kumu ve %30-40 oranında su ile karıştırılarak squeegee ile 1 ya da 2 kat uygulanır.
<b>Orta Tabaka</b>	Cushion-0500 %30-40 oranında su ile inceltilerek squeegee ile 2 kat uygulanır. Cushion-1000 %30-40 oranında su ile inceltilerek squeegee ile 2 kat uygulanır.
<b>Üst Tabaka</b>	Daha önceden hazırlanmış yüzey üzerine ilk 2 kat %55 silis kumu+ %20-30 Su karışımı olacak şekilde son kat ise %5-10 oranında su ile inceltilerek squeegee ile uygulanır.
<b>Koruyucu Tabaka</b>	Üst tabakanın kürlenmesine müteakip rulo ile 150 Gr/m2 uygulanır.
<b>Oyun Çizgileri</b>	Saha zeminine hangi oyun çizgisi yapılması isteniyorsa, o çizgilerin şablonları zemine yapılmalı daha sonra spreya ya da rulo yardımıyla %10-20 oranında su ile karıştırılarak uygulanmalıdır.

## RENKLER

<b>Akriolik</b>	Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu ve Tonları
<b>Oyun Çizgileri</b>	Beyaz, Sarı, Mavi, Siyah

## FAYDALARI

<b>Konfor</b>	Akriolik zeminler Tenis oyunu için oldukça konforlu zemindir.
<b>Güvenli</b>	Oyuncuya güven verir. Düşmelerde yaralanmayı engeller.
<b>Performans</b>	Uzun yıllar yüksek performans ile kullanılabilir.



## ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

<b>Epoxy Astar</b>	10-20 KG plastik kovalardadır
<b>Resurfacer</b>	60-70 KG Plastik varillerdedir.
<b>Cushion</b>	60-70 KG Plastik varillerdedir
<b>Akrilik</b>	75 KG Plastik varillerdedir
<b>Vernik</b>	20-50 KG Plastik varillerdedir
<b>Çizgi Boyası</b>	5-20 KG plastik kutulardadır.
<b>Diğer</b>	Muhtelif şekilde kutu ve varillerdedir.

## ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

<b>Akrilik ve Türevleri</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
<b>Diğer Malzemeler</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.

## ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

<b>Astar</b>	Hazırlık: 0,5 Gün	Yapım: 0,5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Resurfacer</b>	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Cushion</b>	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 2-4 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Akrilik</b>	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Vernik</b>	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Çizgi Boyası</b>	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

## GARANTİ SÜRELERİ

<b>Akrilik UV</b>	5 YIL	% 5 Tolerans
<b>Aşınma</b>	3 YIL	%15 Tolerans
<b>Çizgi</b>	1 YIL	%10 Tolerans
<b>Uygulama Garantisi</b>	2 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

# AKRİLİK KAPLAMA-Kategori 3

## ÖRNEK UYGULAMALAR



**integral**<sup>™</sup>  
integrated systems