

**KULLANIM
ALANLARI:**

Kapalı Basketbol Sahası,
Voleybol Sahası,
Hentbol Sahası,
Çok amaçlı spor
Alanları.

SİSTEM TANIMI:

Kapalı Spor Salonu PU zemin
kaplamaları 3 katmandan
oluşan esnek ve darbe
emici özelliği ile
spor salonlarının
vazgeçilmezidir.

ÖZELLİKLERİ:

Darbe emici ve pürüzsüz
yüzeyi ile konforlu spor ve
aktivite imkânı sağlarken,
sporçunun güvenliğini de
sağlamaktadır.

**KAPALI SPOR SALONU 8 MM PU
(Rulo Sbr)**



TEKNİK BİLGİLER

Kalınlık	6 MM DARBE EMİCİ KAUCUK	2 MM POLİÜRETAN
Tutkal	1,00 KG/m ² PU	Çift Komponentli
Alt Tabaka	6 MM RULO SBR	En: 1,20 M
Gözenek Kapatıcı	0,80 KG/m ² POLİÜRETAN	
Üst Tabaka	2,20 KG/m ² SELF LEVELING PU	
Son Tabaka	0,15 KG/m ² POLİÜRETAN	
Oyun Çizgileri	0.025 KG/m PU ÇİZGİ BOYASI	

UYGULAMA METODU

Astar	Sentetik imalatının zemine tutuculuğunu artırmak için Rulo ile uygulanır.
Tutkal	SBR ruloyu zemine yapıştırmak için taraklı mala ile uygulanır. Kür süresi: 2-6 saat arasındadır.
Alt Tabaka	SBR Rulo tutkal uygulanmış alana nizami ve hassas bir şekilde uygulanır. İki rulo arasında derz bırakılmaz.
Gözenek Kapatıcı	Yapılan SBR shockpad tabakasının gözeneklerini kapatmak için elastik özelliğe sahip PU tırnaksız mala ile uygulanır. Kür süresi: 24 saattir.
Üst Tabaka	Self Leveling PU tırnaklı mala ile zemine eşit bir şekilde uygulanır. Kür süresi: 24-48 Saat arasındadır.
Son Kat	Son kat PU rulo ile renk sırasına göre 1 ya da 2 kat olarak uygulanır. Kür süresi: 24-48 Saat arasındadır.
Oyun Çizgileri	Saha zeminine hangi oyun çizgisi yapılması isteniyorsa, o çizgilerin şablonları zemine yapılmalı daha sonra sprey ya da rulo yardımıyla PU çizgi boyası ile boyanmalıdır.

RENKLER

SBR	Siyah
PU	Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu
Oyun Çizgileri	Beyaz, Sarı, Mavi, Siyah

FAYDALARI

Konfor	Kapalı Spor Salonu PU zemin oldukça konforlu zemindir.
Güvenli	Oyuncuya güven verir. Düşmelerde yaralanmayı engeller.
Performans	Uzun yıllar yüksek performans ile kullanılabilir.



ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

SBR Rulo	1,20 M Eninde rulo halindedir.
Tutkal	25 KG Plastik Kova
Poliüretan	10-25 KG Plastik Kova
Çizgi Boyası	5 KG Kutularda
Diğer	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve kutularda

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Diğer Malzemeler	Açılmamış ambalajlarda +10 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Astar	Hazırlık: 0,5 Gün	Yapım: 0,5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
SBR Rulo	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Gözenek Kapatıcı	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Üst Tabaka	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Son Tabaka	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Çizgi	Tedarik: 2 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

Poliüretan UV	5 YIL	% 5 Tolerans
Son kat aşınma	5 YIL	%15 Tolerans
Çizgi	1 YIL	%20 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

KAPALI SPOR SALONU 8 MM PU (Rulo Sbr)

ÖRNEK UYGULAMALAR



integral[™]
integrated systems